

GORI® PEINTURE GORILITALO 4S ECA TON PIERRE 15L

Ref : 150637



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Application : murs, plafonds, menuiseries, descentes d'eaux pluviales et appuis de fenêtre
GAMME	GORILITALO 4S ECA
PLUS PRODUIT	Forte adhérence directe sur 20 supports. Impression/ finition. Antirouille sur les surfaces métalliques.
MONOCOMPOSANT / BICOMPOSANT	Monocomposant
ZONE D'UTILISATION	Façade
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	4 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
SUPPORT D'APPLICATION	Béton
SUPPORT D'APPLICATION	Enduit
TYPE DE SUPPORT	Support ancien (rénovation)
TYPE DE SUPPORT	Support neuf
FONCTION DU PRODUIT	Peindre
FONCTION DU	Protection

PRODUIT	————	Décoration
FONCTION DU PRODUIT		
CONTENANCE	————	15 litre
ASPECT	————	Mat velouté
TEINTABLE	————	Non
PHASE PEINTURE	————	Aqueuse
OUTIL	————	Pistolet
D'APPLICATION		
OUTIL	————	Brosse/rouleau
D'APPLICATION		
RENDEMENT	————	6 à 8 m²/L
HAUTEUR (MM)	————	335 MM
LONGUEUR (MM)	————	324 MM
POIDS (KG)	————	20.25 KG
DIAMÈTRE (MM)	————	324 MM
MASSE VOLUMIQUE (KG/M3)	————	1.36 KM3
TEINTE	————	Beige
RÉF. FABRICANT	————	478244
MARQUE	————	GORI