

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE

PACK WC AU SOL SURELEVE ULYSSE SANS BRIDE ABATTANT FDC

Ref : 150660



Caractéristiques techniques

| | | |
|----------------|---|--|
| DESCRIPTION | — | Pack WC surélevé NF Ulysse en porcelaine vitrifiée blanc. Cuvette sortie horizontale. Abattant thermotur (en urea) avec frein de chute. Fixation par le dessus. Charnières inox. Réservoir 3/6L à remplissage différé, alimentation latérale |
| TEINTE | — | Inox |
| COULEUR | — | Gris - Argent |
| DESCRIPTIF | — | Assurer la fonction de WC pendant une durée de vie de référence de 20 ans, par un pack WC (cuvette et réservoir) de gamme standard. |
| UNITÉ | — | |
| FONCTIONNELLE | — | |
| DURÉE VIE DE | — | 20 |
| RÉF ACV | — | |
| (ANNÉE) | — | |
| GAMME | — | ULYSSE |
| GARANTIE | — | 300 mois |
| INDICATEUR | — | 611.2 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans |
| CARBONE | — | |
| RÉCH CLIM KG | — | 611.2 |
| EQUIV CO2 PAR | — | |
| UF | — | |
| URL FDES OU | — | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28400 |
| PEP | — | |
| TYPE DE SORTIE | — | Horizontale |
| | — | |

| | | |
|--------------------------------------|-------|--------------|
| ABATTANT INCLUS | _____ | Oui |
| TYPE DE FDES OU PEP | _____ | Défaut |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE | _____ | Pièce |
| HAUTEUR (CM) | _____ | 66 CM |
| LARGEUR (CM) | _____ | 36 CM |
| LONGUEUR (CM) | _____ | 84.5 CM |
| POIDS (KG) | _____ | 31.85 KG |
| PROFONDEUR (MM) | _____ | 845 MM |
| DIMENSIONS | _____ | 84,5 x 36 cm |
| TYPE DE POSE/FIXATION | _____ | Sol |
| RÉF. FABRICANT | _____ | P026901 |
| MARQUE | _____ | PORCHER |