

LOT ECHAFAUDAGE AERIS 104 M GCSM + PLANCHERS + PLINTHES

Ref : 150713



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Cet échafaudage fixe, conçu et réalisé selon les normes françaises et certifié NF, est particulièrement adapté aux travaux de peinture, ravalement, isolation, couverture, en neuf ou en rénovation. Il a été retenu par un grand nombre de loueurs d'échafaudages qui l'apprécient pour sa rapidité au montage, ainsi que le confort qu'il offre aux monteuses et aux utilisateurs. 1/ Structures : Matière : Acier galvanisé. Surface : 104 m². Garde-corps : lisses ou garde-Corps sécurité au montage. Longueur de travail : 13 m. Hauteur de travail : 8 m. Hauteur plancher : 6 m. Largeur : 0.80 m. Charge maxi : 300 kg/m² (classe 4) avec 2 planchers largeur 0,365 m par travée. Normé NF. Échafaudage galvanisé. Ø des montants 45 mm, Epaisseur 2,2 mm. Entraxe des montants 0,80 m, largeur de plancher 0,75 m. 2/Avantages : Robuste et durable. Capacité de charge élevée. Montage rapide, aisé et en sécurité (en fonction du type de gardes corps). Stabilité optimale. Espace de travail spacieux. Norme : NF EN-1004. Éligible auprès de la CARSAT.
MATIÈRE	Acier galvanisé
POIDS/M² (KG)	587 KG
ENTRAXE	0.8 mm
CHARGE MAX.	300 KG
HAUTEUR DE TRAVAIL EN MÈTRE	10 M

DIMENSION		13 m
PLATEAU		
HAUTEUR	———	8 M
PLATEAU		
HAUTEUR	———	8000 MM
(MM)		
LARGEUR	———	800 MM
(MM)		
LONGUEUR	———	12000 MM
(MM)		
POIDS (KG)	———	1158 KG
REF.	———	L45PB104-GSPP
FABRICANT		
MARQUE	———	ALTRAD SAINT DENIS