

Ref : 150819



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Simple et facile à installer : S'installe partout et dans toutes les configurations grâce aux bouches orientables de série & dans toutes les eaux grâce à l'ACI Hybride. S'installe en lieu et place des ballons électriques grâce à son format étroit. Compatible photovoltaïque & SmartGrid pour une consommation autonome Interface ergonomique & intuitive en façade Connexion WiFi natif pour plus de fonctionnalités sur l'application gratuite Thermor Cozytouch COP à 15°C = 3,40 (profil L) Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d'air. Éligible : - aux aides de l'Etat (voir conditions sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr) - au Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) n° BAR-TH-148 - à la TVA réduite 5,5%
COULEUR	Blanc
QUANTITÉ DU GAZ (G)	150
GAMME	AEROMAX 6
GARANTIE	5 ans
PLUS PRODUIT	Silencieux
TYPE DE POSE/FIXATION	Stable
PROFIL DE SOUTIRAGE	L
CLASSE ERP (MODE ECS)	A+
DIAMÈTRE	160 mm

ORIFICE	————	
CAPACITÉ	————	200 L
TENSION EN VOLTS	————	220/240
ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	————	
HAUTEUR (MM)	————	1720 MM
LARGEUR (MM)	————	650 MM
POIDS (KG)	————	75 KG
PROFONDEUR (MM)	————	600 MM
DIAMÈTRE (MM)	————	600 MM
MODÈLE	————	monobloc
RÉF.	————	286053
FABRICANT		
MARQUE	————	THERMOR