

Ref : 150820



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	COP à 15°C = 3,70 (profil XL) Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d'air. Éligible : - aux aides de l'Etat (voir conditions sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr) - au Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) n° BAR-TH-148 - à la TVA réduite 5,5% Simple et facile à installer : S'installe partout et dans toutes les configurations grâce aux bouches orientables de série & dans toutes les eaux grâce à l'ACI Hybride. S'installe en lieu et place des ballons électriques grâce à son format étroit. Interface ergonomique & intuitive en façade Connexion WiFi natif pour plus de fonctionnalités sur l'application gratuite Thermor Cozytouch Compatible photovoltaïque & SmartGrid pour une consommation autonome
COULEUR	—	Blanc
QUANTITÉ DU GAZ (G)	—	150
GAMME	—	AEROMAX 6
GARANTIE	—	5 ans
PLUS PRODUIT	—	Silencieux
TYPE DE POSE/FIXATION	—	Stable
PROFIL DE SOUTIRAGE	—	XL
CLASSE ERP (MODE ECS)	—	A+
	—	

DIAMETRE ORIFICE	————	160 mm
CAPACITÉ	————	240 L
TENSION EN VOLTS	————	220/240
ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE	————	
HAUTEUR (MM)	————	1910 MM
LARGEUR (MM)	————	650 MM
POIDS (KG)	————	80 KG
PROFONDEUR (MM)	————	600 MM
DIAMÈTRE (MM)	————	600 MM
MODÈLE	————	monobloc
REF.	————	286054
FABRICANT MARQUE	————	THERMOR