




IMPRESSION BIN AQUA BLANC 1 L

Ref : 155590



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Primaire d'accrochage isolant performant. en phase aqueuse à base de schellac synthétique peu odorant et blanc opacifiant. séchage rapide en 25 minutes recouvrable après 45 minutes
COULEUR	—	Blanc
GAMME	—	ZINSSER
GARANTIE	—	60 mois
PIÈCE DE DESTINATION	—	Pièce humide
MONOCOMPOSANT / BICOMPOSANT	—	Monocomposant
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Pièce humide
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	—	Pièce sèche
SUPPORT D'APPLICATION	—	Bitume
SUPPORT D'APPLICATION	—	Carrelage
SUPPORT D'APPLICATION	—	Contreplaqué
	—	

SUPPORT D'APPLICATION	—	Laiton
SUPPORT D'APPLICATION	—	Mélaminé
SUPPORT D'APPLICATION	—	PVC
SUPPORT D'APPLICATION	—	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styène)
SUPPORT D'APPLICATION	—	Aluminium
SUPPORT D'APPLICATION	—	Anciens Matériaux
SUPPORT D'APPLICATION	—	Béton
SUPPORT D'APPLICATION	—	Brique
SUPPORT D'APPLICATION	—	Matière plastique
SUPPORT D'APPLICATION	—	Peinture
SUPPORT D'APPLICATION	—	Zinc
SUPPORT D'APPLICATION	—	Bois
SUPPORT D'APPLICATION	—	Cuivre
SUPPORT D'APPLICATION	—	Fibre de verre
SUPPORT D'APPLICATION	—	Inox
SUPPORT D'APPLICATION	—	Dérivés de bois
SUPPORT D'APPLICATION	—	Multi supports
SUPPORT D'APPLICATION	—	Verre
TYPE DE SUPPORT	—	Support neuf
TYPE DE SUPPORT	—	Support ancien (rénovation)
FONCTION DU PRODUIT	—	Peindre
FONCTION DU PRODUIT	—	Préparer
TEINTABLE	—	Oui
PHASE PEINTURE	—	Aqueuse
TYPE DE PEINTURE	—	primaire isolant taches et odeurs
OUTIL D'APPLICATION	—	Pistolet
OUTIL D'APPLICATION	—	Brosse/rouleau
RENDEMENT	—	10 m ² /L
POIDS (KG)	—	1.457 KG
CLASSEMENT COV	—	A+
TYPE DE POSE/FIXATION	—	au pinceau
TYPE DE POSE/FIXATION	—	au rouleau
TEMPÉRATURE MAX. D'UTILISATION	—	32 DEGRES CELSIUS
TEMPÉRATURE MIN. D'UTILISATION	—	10 DEGRES CELSIUS
HAUTEUR (MM)	—	132 MM
LARGEUR (MM)	—	109 MM
LONGUEUR (MM)	—	109 MM
DIAMÈTRE (MM)	—	109 MM
TEINTE	—	Blanc
RÉF. FABRICANT	—	849.FR.1
MARQUE	—	ZINSSER

