

REDUCTEUR DE PRESSION MULTIFILTE

Ref : 156015



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le réducteur de pression Socla, gamme Multi 7 possède un raccordement double femelle en entrée et sortie DN20. Il est livré avec 3 raccords permettant 16 possibilités de raccordements différents en 1/2" et 3/4". Les fluides admis sont l'eau, l'air et les gaz neutres.
DIAMÈTRES DES RACCORDS	20x27
GAMME	F51 REDUCTEUR DE PRESSION DESB
GARANTIE	5 ans
PLUS PRODUIT	Multi-diamètre. Insensible au tartre et aux impuretés
NORME	NF EN 1567
TYPE DE RACCORD	Multi-filetage
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
HAUTEUR (MM)	101 MM
LARGEUR (MM)	60 MM
POIDS (KG)	0.86 KG
PROFONDEUR (MM)	99 MM
PRESSIION	25 BAR
MATIÈRE	Laiton

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)		20
INDICATEUR CARBONE	——	6.06 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	6.06
RÉF. FABRICANT	——	149B7540
MARQUE	——	DESBORDES