

TOUPRET
L'ENDUIT DES PROFESSIONNELS

ENDUIT DE REBOUCHAGE LE REBOUCHEUR 15KG

Ref : 15742



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Enduit de rebouchage en poudre, intérieur, pour application manuelle.
UTILISATION	—	Rebouchage
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	24 HEURE
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Blanc
GAMME	—	PROFESSIONNEL
GARANTIE	—	12 mois
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37299
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE	—	0.84 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	—	0.84
EQUIV CO2 PAR UF	—	
TYPE DE FDES OU PEP	—	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 15 kg

DESCRIPTIF UNITÉ
FONCTIONNELLE



Couvrir 1 m² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit intérieur en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entre

RÉF. FABRICANT
MARQUE



REB715
TOUPRET

