ENDUIT DE FINITION CACHET BLEU 15KG

Ref : 15747

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit extra fin de lissage. Séchage et ponçage rapide. Application : pour supports plâtre, ciment taloché, enduit garnissant et fond peint lessivé. Tous types d'enduits.
EPAISSEUR (MM)	1 MM
UTILISATION	Lisser
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	12 HEURE
TEINTE	Extra blanc
COULEUR	Blanc
CLASSEMENT COV	A+
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37300
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	3.78 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	3.78
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 15 kg
HAUTEUR (MM)	125 MM
LARGEUR (MM)	350 MM
LONGUEUR (MM)	490 MM
POIDS (KG)	15 KG
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Couvrir 1 m² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit intérieur en pâte, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entreti
RÉF. FABRICANT	CBN815
MARQUE	TOUPRET