



ENDUIT DE FINITION CACHET BLEU

15KG

Ref : 15747



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Enduit extra fin de lissage. Séchage et ponçage rapide. Application : pour supports plâtre, ciment taloché, enduit garnissant et fond peint lessivé. Tous types d'enduits.
EPAISSEUR (MM)	—	1 MM
UTILISATION	—	Lisser
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	—	12 HEURE
TEINTE	—	Extra blanc
COULEUR	—	Blanc
CLASSEMENT COV	—	A+
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	« Couvrir 1 m ² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit intérieur en pâte, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entre
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37300
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	30
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG	—	3.78 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
	—	3.78

EQUIV CO2 PAR UF	———	Collective
TYPE DE FDES OU PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Sac de 15 kg
HAUTEUR (MM)	———	125 MM
LARGEUR (MM)	———	350 MM
LONGUEUR (MM)	———	490 MM
POIDS (KG)	———	15 KG
RÉF. FABRICANT	———	CBN815
MARQUE	———	TOUPRET