



TOUPRET MUREX 15 KG

Ref : 15755



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de rebouchage et de réparation poudre, extérieur, pour application manuelle.
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	24 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
GAMME	PROFESSIONNEL
GARANTIE	12 mois
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37301
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	1.34 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG	1.34
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 15 kg

HAUTEUR (MM)	99 MM
LARGEUR (MM)	270 MM
LONGUEUR (MM)	530 MM
POIDS (KG)	15 KG
EPAISSEUR	sans limite
D'APPLICATION	
DESCRIPTIF UNITÉ	Couvrir 1 m² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit extérieur de peinture en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et
FONCTIONNELLE	
DANGEROUSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	MUX15
MARQUE	TOUPRET