ENDUIT DETANCHEITE PLACOTANCHE SEAU DE 7KG

Ref : 17233

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit d'étanchéité Placotanche est une sous-couche de protection à la pénétration de l'eau sous carrelage. Il est compatible avec les cloisons Placostil, Placopan standard et Placomarine et les doublages Placomur, Placolaine et Placotherm. Il convient également sur les chapes de sol sèches Placosol.
CONSOMMATION	400 g/m²
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31956
TEINTE	Bleu
COULEUR	Bleu
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la converture d'1 m² de support avec le primaire de préparation de sols pendant une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	9.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	9.19
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Seau de 7 kg
MATIÈRE	Enduit
POIDS (KG)	7 KG
RÉF. FABRICANT	H98670000
MARQUE	PLACO