DOUBLAGE PSE PLACOMUR ESSENTIEL 2 15 10 80 250

Ref : 17246

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le doublage Placomur Essentiel 10+80 de Placo est composé d'une plaque de plâtre de 10 mm et d'un panneau isolant en PSE (polystyrène expansé) graphité de 80 mm d'épaisseur. Ce complexe de doublage à coller est destiné à l'isolation thermique des murs par l'intérieur de pièces sèches, en neuf comme en rénovation. L'isolant PSE est doté d'une conductivité thermique lambda 38.
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	2.15
HAUTEUR (CM)	250 CM
LARGEUR (CM)	120 CM
CLASSE DE FEU	B s1 d0
CERTIFICATION	ACERMI n°03/081/057
DIMENSIONS	2,5 x 1,2 m
MATIÈRE	Plâtre/PSE
COULEUR	Blanc
TEINTE	Ivoire
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.038
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=36078
DESCRIPTIF	1 m² de complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en

UNITÉ FONCTIONNELLE	polystyrène expansé et d'une plaque de plâtre Placo® d'épaisseur 13+80 mm, permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique de R = 2,55 K.m²/W.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	8.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	8.19
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
EPAISSEUR (MM)	90 MM
RÉF. FABRICANT	D02802500
MARQUE	PLACO