

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



PLACOMUR ESSENTIEL 0 55 10 20 260

Ref : 17248



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le doublage Placomur Essentiel 10+20 de Placo est composé d'une plaque de plâtre de 10 mm et d'un panneau isolant en PSE (polystyrène expansé) graphité de 20 mm d'épaisseur. Ce complexe de doublage à coller est destiné à l'isolation thermique des murs par l'intérieur de pièces sèches, en neuf comme en rénovation. L'isolant PSE est doté d'une conductivité thermique lambda 38.
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	0.55
HAUTEUR (CM)	260 CM
LARGEUR (CM)	120 CM
CLASSE DE FEU	B s1 d0
CERTIFICATION	ACERMI n°03/081/057
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.038
MATIÈRE	Plâtre/PSE
COULEUR	Blanc
TEINTE	Ivoire
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=36078
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m ² de complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé et d'une plaque de plâtre Placo® d'épaisseur 13+80 mm, permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique de R = 2,55 K.m ² /W.

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	8.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
EPAISSEUR (MM)	30 MM
RÉF. FABRICANT	D02202600
MARQUE	PLACO