



10 80 260

DOUBLAGE PLACOMUR ESSENTIEL 2 15

Ref : 17253



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le doublage Placomur Essentiel 10+80 de Placo est composé d'une plaque de plâtre de 10 mm et d'un panneau isolant en PSE (polystyrène expansé) graphité de 80 mm d'épaisseur. Ce complexe de doublage à coller est destiné à l'isolation thermique des murs par l'intérieur de pièces sèches, en neuf comme en rénovation. L'isolant PSE est doté d'une conductivité thermique lambda 38.
RÉSISTANCE THERMIQUE (M ² .K/W)	2.15
CONDUCTIVITE THERMIQUE (?)	0.038
HAUTEUR (MM)	90 MM
MATIERE	Plâtre/PSE
TEINTE	Ivoire
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=36078
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m ² de complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé et d'une plaque de plâtre Placo® d'épaisseur 13+80 mm, permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique de R = 2,55 K.m ² /W.
DURÉE VIE DE	50

REF ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR CARBONE	———	8.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	8.19
TYPE DE FDES OU PEP	———	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	———	Mètre carré
FONCTIONNELLE RÉF. FABRICANT	———	D02802600
MARQUE	———	PLACO