



ENDUIT PLACOJOINT SN SAC DE 25KG

Ref : 17297



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'enduit à séchage en poudre Placojoint SN de Placo est utilisé pour le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande entre plaques de plâtre. Il permet de redoubler les joints après durcissement complet (12 à 48 heures, en fonction des conditions climatiques).
DURÉE DE CONSERVATION	—	9 MOIS
CONSUMMATION	—	330 g/m ²
UTILISATION	—	Permet le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier en intérieur
PLUS PRODUIT	—	Bonne qualité de finition, ponçage facile, excellent glisse, application manuelle ou mécanique
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33445
TEINTE	—	Blanc
COULEUR	—	Blanc
AGIR	—	Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la réalisation de 1m ² de joints par enduisage, entre plaques de plâtre, préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.74 kg/m ² , en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	50
INDICATEUR CARBONE	—	0.12 Kg CO ₂ éq./Mètre carré sur 50 ans

RECH CLIM KG	0.12
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU	Individuelle
PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	
CONDITIONNEMENT	Sac de 25 kg
DU PRODUIT	
MATIÈRE	Enduit
POIDS (KG)	25 KG
RÉF. FABRICANT	A92700000
MARQUE	PLACO