

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 18/07/25 à 01:23

PIACO ENDUIT PLACOJOINT SN SAC DE 25KG

Ref: 17297



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit à séchage en poudre Placojoint SN de Placo est utilisé pour le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande entre plaques de plâtre. Il permet de redoubler les joints après durcissement complet (12 à 48 heures, en fonction des conditions climatiques).
DURÉE DE CONSERVATION	9 MOIS
CONSOMMATION UTILISATION	 330 g/m² Permet le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier en intérieur
PLUS PRODUIT	Bonne qualité de finition, ponçage facile, excellent glisse, application manuelle ou mécanique
URL FDES OU PEP TEINTE	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=33445 Blanc
COULEUR AGIR	—— Blanc —— Oui
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la réalisation de 1m2 de joints par enduisage, entre plaques de plâtre, préparé dans les règles de l'art, avec une masse surfacique de 0.74 kg/m2, en respectant les performances prescrites du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.12 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.12
TYPE DE FDES OU PEP	 Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	 Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
MATIÈRE	 Enduit 25 KG
POIDS (KG) RÉF. FABRICANT	A92700000
MARQUE	PLACO