



COLLE OVALIT ULTRA 5KG

Ref : 19528



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Metylan Ovalit Ultra est une colle renforcée prête à l'emploi pour la pose sur fonds normalement absorbants de tous les revêtements muraux plastiques et vinyles (PVC), même lourds (ne dépassant pas 1kg/m²), c'est à dire : PVC expansés sans envers, revêtements vinyliques et tissus vinyles. Elle convient également pour tous les textiles, les fils à fils, les floqués (imitation de daim) à envers papier, non tissé, mousse, enduit minéral et ceci sur tous types de fond (absorbant ou non). Consommation: entre 150 et 250 g/m². Son temps ouvert est de 30 min (selon la température, l'humidité ambiante et le degré d'absorption du support). Ovalit Ultra offre une adhérence renforcée et une prise rapide. Elle est également idéale pour les poses réputées difficiles ainsi que les poses exposées à la condensation ou dans des pièces humides.
Colle idéale pour la pose de tous les revêtements muraux plastiques et vinyles (PVC), pour tous les textiles
Adhérence renforcée et prise rapide
Idéal pour les poses réputées difficiles (ex : « conditions hivernales » rénovation, plafonds, angles sortants)
CONSOMMATION	env. 200 à 300 g/m²
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28644
GAMME	Colle Pâte Revêtements Muraux
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ	Coller 1 m² de papier peint sur un mur (préparé dans les règles de

FONCTIONNELLE	l'art selon le DTU 59.4) pendant une durée de vie de référence de
DURÉE VIE DE RÉF	10 ans.
ACV (ANNÉE)	10
INDICATEUR	0.98 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	0.98
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU	Défaut
PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	
CONDITIONNEMENT	Seau de 5 kg
DU PRODUIT	
GARANTIE	2 ans
CLASSEMENT COV	A+
RÉF. FABRICANT	3308939
MARQUE	METYLAN