

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



BA13 GLASROC F13 2 5X1 2M

Ref : 19561



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	La plaque de plâtre Glasroc F 13 a ses parement armés de fibre de verre. A bords carrés, cette plaque est incombustible et présente une haute résistance au feu. Elle est particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant un degré coupe-feu élevé et le classement A1 La plaque de plâtre Glasroc F 13 est adaptée aux conduits de ventilation et de désenfumage, aux cloisons, plafonds et gaines techniques.
DIMENSIONS	—	250 x 120 cm
EPAISSEUR (MM)	—	12.5 MM
LONGUEUR (CM)	—	250 CM
LARGEUR (CM)	—	120 CM
UTILISATION	—	Réalisation de conduits de ventilation et désenfumage verticaux en association avec les Caroplatre®
CLASSE DE FEU	—	A1
MODÈLE	—	BA13
TYPE DE BORDS	—	Francs sans carton
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28801
MATIÈRE	—	Plâtre
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	Blanc
FINITION (MAT, LAPATTO, POLI.)	—	Lisse
DESCRIPTIF	—	Assurer la fonction de 1m ² de cloisonnement en plaque de plâtre

UNITE FONCTIONNELLE		d'épaisseur allant jusqu'à 12.5 mm pour une durée de vie de référence de 50 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	——	50
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	10.1 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Mètre carré
POIDS (KG)	——	37.5 KG
RÉF. FABRICANT	——	H96102500
MARQUE	——	PLACO