LA PLATEFORME DU BÂTIMENT

# PRESTONETT FIN ENDUIT EN POUDRE POUR FINITION INTERIEURE SAC DE 25KG

Ref : 2012




## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Prestonett F - Finition lissage de Beissier est un enduit de finition en poudre pour l'intérieur. Il est destiné au lissage des fonds et permet de masquer les petites imperfections des supports.<br>Il est applicable sur béton, enduit de ciment, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, enduit garnissant.<br>Il peut être recouvert d'une peinture mate et satinée ou d'un revêtement mural léger.<br>Composition : <br>- liant organique complexe<br>- charges minérales sélectionnées <br>Caractéristiques :<br>- taux de gâchage 45% - soit 0,45 litre d'eau pour 1 kg de poudre<br>- Consommation 0,25 kg/m². |
| **EPAISSEUR (MM)** | 1 MM |
| **TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION** | 4 HEURE |
| **TEINTE** | Blanc |
| **COULEUR** | Blanc |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | 30 |

| | |
|---|---|
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | Mètre carré |
| **CONDITIONNEMENT DU PRODUIT** | Sac de 25 kg |
| **PLUS PRODUIT** | Les + produit : Sans grumeaux Bonne glisse Applicable frais dans le frais Temps d'utilisation long Ponçage facile Fin. |
| **MATIÈRE** | Enduit en poudre |
| **PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI** | à mélanger |
| **POIDS (KG)** | 25 KG |
| **PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION** | Intérieur |
| **UTILISATION** | Lissage |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | Protéger et décorer 1m² de support pour une épaisseur de 1 mm, préparé dans les règles de l'art (*) avec un enduit de peinture, de type enduit d'intérieur en pâte, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucu |
| **INDICATEUR CARBONE** | 0.35 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | 0.35 |
| **URL FDES OU PEP** | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=48175 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | Individuelle |
| **RÉF. FABRICANT** | 75039-010 |
| **MARQUE** | PRESTONETT |