

## PRESTONETT® PRESTONETT FIN ENDUIT EN POUDRE POUR FINITION INTERIEURE SAC DE 25KG

Ref : 2012



## Caractéristiques techniques

### DESCRIPTION

Prestonett F - Finition lissage de Beissier est un enduit de finition en poudre pour l'intérieur. Il est destiné au lissage des fonds et permet de masquer les petites imperfections des supports.  
Il est applicable sur béton, enduit de ciment, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, enduit garnissant.  
Il peut être recouvert d'une peinture mate et satinée ou d'un revêtement mural léger.  
Composition :  
- liant organique complexe  
- charges minérales sélectionnées  
Caractéristiques :  
- taux de gâchage 45% - soit 0,45 litre d'eau pour 1 kg de poudre  
- Consommation 0,25 kg/m<sup>2</sup>.

### EPAISSEUR (MM) TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION

1 MM  
4 HEURE

### TEINTE COULEUR DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE

Blanc  
Blanc  
30  
Mètre carré

<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	Sac de 25 kg
<b>PLUS PRODUIT</b>	Les + produit : Sans grumeaux Bonne glisse Applicable frais dans le frais Temps d'utilisation long Ponçage facile Fin.
<b>MATIÈRE PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI</b>	Enduit en poudre à mélanger
<b>POIDS (KG)</b>	25 KG
<b>PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION</b>	Intérieur
<b>UTILISATION</b>	Lissage
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Défaut
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Assurer l'état de surface d'un mètre carré de cloison intérieure par enduisage pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	2.18 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	2.18
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	
<b>URL FDES OU PEP</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31717">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31717</a>
<b>RÉF. FABRICANT</b>	75039-010
<b>MARQUE</b>	PRESTONETT