LA PLATEFORME DU BÂTIMENT

PRESTONETT FIN ENDUIT EN POUDRE POUR FINITION INTERIEURE SAC DE 25KG

Ref : 2012

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Prestonett F - Finition lissage de Beissier est un enduit de finition en poudre pour l'intérieur. Il est destiné au lissage des fonds et permet de masquer les petites imperfections des supports. Il est applicable sur béton, enduit de ciment, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, enduit garnissant. Il peut être recouvert d'une peinture mate et satinée ou d'un revêtement mural léger. Composition : - liant organique complexe - charges minérales sélectionnées Caractéristiques : - taux de gâchage 45% - soit 0,45 litre d'eau pour 1 kg de poudre - Consommation 0,25 kg/m².
EPAISSEUR (MM)	1 MM
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	4 HEURE
TEINTE	Blanc
COULEUR	Blanc
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30

UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE		Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	———	Les + produit : Sans grumeaux Bonne glisse Applicable frais dans le frais Temps d'utilisation long Ponçage facile Fin.
MATIÈRE	———	Enduit en poudre
PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI	———	à mélanger
POIDS (KG)	———	25 KG
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	———	Intérieur
UTILISATION	———	Lissage
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Protéger et décorer 1m² de support pour une épaisseur de 1 mm, préparé dans les règles de l'art (*) avec un enduit de peinture, de type enduit d'intérieur en pâte, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucu
INDICATEUR CARBONE	———	0.35 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	0.35
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=48175
TYPE DE FDES OU PEP	———	Individuelle
RÉF. FABRICANT	———	75039-010
MARQUE	———	PRESTONETT