



PLAQUE FERMACELL 2 5X1 2M 12 5MM BD

Ref : 20199



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La plaque rigide fermacell fibres-gypse à bords amincis est composée de plâtre et de fibres de cellulose issues du recyclage du papier. Le mélange de ces composants naturels additionné d'eau est ensuite compressé à haute pression et séché à haute température pour obtenir une plaque rigide. Cette plaque est idéale pour une application universelle en plafond, cloison et doublage (demi-cloison).
DIMENSIONS	250 x 120 cm
EPAISSEUR (MM)	12.5 MM
COMPATIBILITE	Oui
PIÈCE HUMIDE	
CLASSEMENT	A+
COV	
UTILISATION	Idéale pour application universelle en plafond, cloison et doublage (demi-cloison).
CLASSE DE FEU	A2 s1 d0
APPLICATION	Les plaques se découpent à l'aide d'outils courants
À RETENIR	Polyvalence : haute résistance feu, hydrofuge et acoustique
TYPE DE BORDS	Bords droits
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=27468
MATIÈRE	Fibre/gypse
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
DESCRIPTIF	Assurer une fonction de 1 m² de parement (plafond, cloison,

UNITÉ FONCTIONNELLE		doublage) fixé sur une ossature pour une durée de vie de 50 ans (ossature non incluse).
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	———	50
INDICATEUR CARBONE	———	5.67 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	5.67
TYPE DE FDES OU PEP	———	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	———	Mètre carré
FONCTIONNELLE HAUTEUR (MM)	———	12 MM
LARGEUR (MM)	———	1200 MM
LONGUEUR (MM)	———	2500 MM
POIDS (KG)	———	45 KG
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	———	0.32
TYPE DE POSE/FIXATION	———	à poser
RÉF. FABRICANT	———	71023
MARQUE	———	FERMACELL