Rubson MASTIC TOTAL MS3 BLANC CARTOUCHE DE 280ML

Ref : 20442

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mastic MS3 de Rubson est un mastic monocomposant à base de polymère haute performance (technologie Flextec). Il est idéal pour l'étanchéité et le collage d'éléments métalliques et plastiques tels que: tuiles, platine, couvertine, engravures, bardage, bavette, rejet d'eau, etc. Il permet de réaliser vos collages souples, joints étanchéité ou de raccordement et de reboucher vos fissures. Le mastic colle MS3 zinguerie couverture a une excellente adhérence sur la plupart des métaux et matériaux usuels de bâtiment: métaux ferreux et aciers (inox, galvanisé etc), zinc, aluminium et alu anodisé, cuivre, plomb, tuiles, Ardoise, fibre ciment, pierre, béton, granit, verre, miroir, céramique, émail, carrelage, PVC, polyester, polystyrène (panneaux de construction), bois, peintures adhérentes etc. Ce produit est également reconnu pour devenir un joint résistant et élastique à température ambiante au contact de l'humiditié de l'air. Son emballage contient au moins 75% de matières recyclées. Mastic colle zinguerie couverture: mastic polymère pour tous l'étanchéisation et le collage éléments métalliques et plastiques Idéal pour métaux: métaux ferreux et aciers (inox, galvanisé, etc.), zinc, aluminium et alu anodisé, cuivre, plomb etc et autres matériaux usuels du bâtiment Résistant à l'humidité et aux variations de température : utilisation recommandée en extérieur.
TYPE	Joint colle

MATIÈRE	Hybride
PLUS PRODUIT	- Combine l'élasticité d'un mastic silicone, l'adhérence d'un mastic polyuréthane et la compatibilité peinture d'un acrylique - Mastic haute performance, technologie Flextec - Mastic polyvalent, compatible avec la plupart des supports - Plusieurs
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
GAMME	Mastic Cartouche
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de jointoiement conforme à la norme EN ISO 11600 pour une durée de vie de référence de 30 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre
CONTENANCE	0.28 litre
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	280 ml
GARANTIE	2 ans
INDICATEUR CARBONE	7.23 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	7.23
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45361
RÉF. FABRICANT	1097213
MARQUE	RUBSON