



## PARDECO FIN JAUNE PALE J20 25 KG

Ref : 24063



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Enduit de finition traditionnel, coloré, grain fin, haute dureté pour façades. Convient pour la décoration des murs extérieurs et intérieurs sur maçonnerie enduite et béton. Application manuelle.
<b>CONSOMMATION</b>	—	Rustique/écrasé : 10 kg/m <sup>2</sup>   Gratté : 14 kg/m <sup>2</sup>   Taloché : 10 kg/m <sup>2</sup>   Jointoiement : 10 kg/m <sup>2</sup>
<b>MATIÈRE</b>	—	Ciment/chaux
<b>TEINTE</b>	—	Jaune
<b>COULEUR</b>	—	Jaune - Doré
<b>DESRIPTIF</b>	—	Recouvrir 1m <sup>2</sup> de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
<b>UNITÉ</b>	—	50
<b>FONCTIONNELLE</b>	—	
<b>DURÉE VIE DE</b>	—	
<b>RÉF ACV</b>	—	
<b>(ANNÉE)</b>	—	
<b>TYPE DE FDES</b>	—	Collective
<b>OU PEP</b>	—	
<b>UNITÉ DE</b>	—	Mètre carré
<b>L'UNITÉ</b>	—	
<b>FONCTIONNELLE</b>	—	
<b>PLUS PRODUIT</b>	—	Enduit de parement traditionnel Finitions variées: gratté, rustique, taloché, rustique, écrasé Teintes et sables régionaux
<b>INDICATEUR</b>	—	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

<b>CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	——	5.65
<b>URL FDES OU PEP</b>	——	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781</a>
<b>DANGEROUSITÉ</b>	——	SGH06 - Toxique
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	PARFJ20
<b>MARQUE</b>	——	PAREXLANKO