PARDECO FIN BLANC CASSE G20 25 KG

Ref : 24064

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de finition traditionnel, coloré, grain fin, haute dureté pour façades. Convient pour la décoration des murs extérieurs et intérieurs sur maçonnerie enduite et béton. Application manuelle.
CONSOMMATION	Rustique/écrasé : 10 kg/m² | Gratté : 14 kg/m² | Taloché : 10 kg/m² | Jointoiement : 10 kg/m²
MATIÈRE	Ciment/chaux
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc cassé
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Recouvrir 1m2 de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
PLUS PRODUIT	Enduit de parement traditionnel Finitions variées: gratté, rustique, taloché, rustique, écrasé Teintes et sables régionaux
INDICATEUR	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.65
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781
DANGEROSITÉ	SGH06 - Toxique
RÉF. FABRICANT	PARFG20
MARQUE	PAREXLANKO