



PARDECO FIN BLANC CASSE G20 25 KG

Ref : 24064



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Enduit de finition traditionnel, coloré, grain fin, haute dureté pour façades. Convient pour la décoration des murs extérieurs et intérieurs sur maçonnerie enduite et béton. Application manuelle.
CONSOMMATION	—	Rustique/écrasé : 10 kg/m ² Gratté : 14 kg/m ² Taloché : 10 kg/m ² Jointoiement : 10 kg/m ²
MATIÈRE	—	Ciment/chaux
COULEUR	—	Blanc
TEINTE	—	Blanc cassé
DESCRIPTIF	—	Recouvrir 1m ² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
UNITÉ	—	50
FONCTIONNELLE	—	
DURÉE VIE DE	—	
RÉF ACV	—	
(ANNÉE)	—	
TYPE DE FDES	—	Collective
OU PEP	—	
UNITÉ DE	—	Mètre carré
L'UNITÉ	—	
FONCTIONNELLE	—	
PLUS PRODUIT	—	Enduit de parement traditionnel Finitions variées: gratté, rustique, taloché, rustique, écrasé Teintes et sables régionaux
INDICATEUR	—	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	——	5.65
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781
DANGEROUSITÉ	——	SGH06 - Toxique
RÉF. FABRICANT	——	PARFG20
MARQUE	——	PAREXLANKO