



BLOC LINTEAU CE NF 500X150X200

MM

Ref : 24916



Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| DESCRIPTION | — | Le bloc de chaînage horizontal d'Ultibat est un parpaing en forme de U destiné à recevoir une armature pour la réalisation de murs porteurs. Fabriqué à partir de béton de granulats courants, il est à maçonner et à enduire. Il permet également de créer un linteau ou un muret. |
| NOMBRE PAR PALETTE | — | 84 |
| LONGUEUR (MM) | — | 500 MM |
| LARGEUR (MM) | — | 150 MM |
| HAUTEUR (MM) | — | 200 MM |
| MATIÈRE | — | Béton |
| NORME | — | CE NF |
| TEINTE | — | Gris |
| COULEUR | — | Gris - Argent |
| DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE) | — | 100 |
| INDICATEUR CARBONE | — | 13.55 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans |
| RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF | — | 13.55 |

| | | |
|---|---|-------------|
| TYPE DE FDES OU PEP | — | Estimée |
| UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE | — | Mètre carré |
| RÉF. FABRICANT | — | 1209876 |
| MARQUE | — | ULTIBAT |