# COLLE MURALE OVALIT T M SEAU DE 10KG

Ref : 2527

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Metylan Ovalit TM est une colle sans solvant à base d'acétate de polyvinyles en dispersion aqueuse. La colle Metylan Ovalit TM est idéale pour poser la plupart des revêtements muraux à envers papier, textile ou non tissé, sur fonds normalement absorbants. Elle convient tout particulièrement aux textiles ( tissés, aiguilletés, fils à fils, floqués/imitations de daim, les velours à base de fibres, les toiles de jute, les tissus à envers enduit, les tissus sur molleton), aux toiles de verre à peindre, aux revêtements PVC ( revêtements vinyls à envers papier, textile ou non tissé, revêtements en vinyl expansé sur support tissé/ non tissé polyester ou minéral ) . Elle convient également pour le collage en plein des revêtements muraux en grande largeur à envers mousse, sur préconisation des fabricants. Metylan Ovalit TM offre une faible consommation: 150 à 300 g/m². Sa prise finale est acquise après 24 à 48 heures. Elle dispose d'un temps ouvert 20 à 30 min (selon la température, l'humidité ambiante et le degré d'absorption du support). Elle a un maintien immédiat et une excellente adhérence, elle devient transparente après séchage, offre une très bonne glisse et une application simple.<br>Colle prête à l'emploi pour la pose de revêtements muraux à envers papier, textile ou non tissé<br>Très bonne glisse<br>Rendement élevé : entre 150 à 300 gr / m² |
| **CONSOMMATION** | env. 150 à 200 g/m² |
| **PLUS PRODUIT** | Sans solvant |

| | | |
|---|---|---|
| **URL FDES OU PEP** | | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=28644 |
| **GAMME** | ——— | Colle Pâte Revêtements Muraux |
| **DURÉE DE CONSERVATION** | ——— | 12 MOIS |
| **DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE** | ——— | Coller 1 m² de papier peint sur un mur (préparé dans les règles de l'art selon le DTU 59.4) pendant une durée de vie de référence de 10 ans. |
| **DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)** | ——— | 10 |
| **INDICATEUR CARBONE** | ——— | 0.98 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans |
| **RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF** | ——— | 0.98 |
| **TYPE DE FDES OU PEP** | ——— | Défaut |
| **UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE** | ——— | Mètre carré |
| **CONDITIONNEMENT DU PRODUIT** | ——— | Seau de 10 kg |
| **GARANTIE** | ——— | 2 ans |
| **RÉF. FABRICANT** | ——— | 3924269 |
| **MARQUE** | ——— | METYLAN |