



## MASTIC SILICONE HP TRANSLUCIDE 300ML SPECIAL VITRAGE RUBSON

Ref : 2542



## Caractéristiques techniques

### DESCRIPTION

Le mastic HP de Rubson est un mastic spécial silicone acétique idéal pour tous vos calfeutrement de vitrages et joints d'isolation des portes et fenêtres. Il permet de réaliser vos joints de vitrage, de liaison, d'assemblage et de raccordements, vos montage/collage/réparation de tous vitrages, ainsi que les joints de finition intérieure entre panneaux de cloison. C'est le mastic qu'il vous faut pour vos travaux sur vérandas, serres, double vitrages, verrières, aquarium (jusqu'à 300 litres) etc. Ce mastic vitrage a une parfaite adhérence sur verre et aluminium et une excellente résistance aux variations de températures, UV et agents agressifs. Il est recommandé pour une application en intérieur comme en extérieur (dès 5°C), et fonctionne avec tous les matériaux non poreux: supports lisses vitrifiés, vernis ou peints (verre, céramique, aluminium etc). Il conserve en outre une excellente élasticité même après séchage complet. Ne peut pas être peint. Certifié SNJF (25 E vitrage). Ce produit possède une excellente résistance aux UV, ne jaunit pas et résiste aux acides et aux solvants. Ce mastic est disponible en plusieurs coloris.   
Ultra résistant: utilisable en Intérieur et en extérieur, Ce mastic offre une excellente résistance aux variations de températures, aux UV et aux agents agressifs.   
Ne jaunit pas.   
Résiste aux acides et aux bases.

### TYPE

Joint

<b>PLUS PRODUIT Matière</b>	Excellent résistance aux UV et élasticité durable Silicone
<b>PIÈCE / OUVRAGE DE DESTINATION</b>	Extérieur
<b>PIÈCE / OUVRAGE DE DESTINATION</b>	Intérieur
<b>TEINTE</b>	Translucide
<b>COULEUR</b>	Transparent
<b>GAMME</b>	Mastic Cartouche
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Assurer la fonction de l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de jointoiement conforme à la norme EN ISO 11600 pour une durée de vie de référence de 30 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	30
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Mètre
<b>CONTENANCE</b>	0.3 litre
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	300 ml
<b>GARANTIE</b>	2 ans
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	7.23 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	7.23
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45361">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=45361</a>
<b>URL FDES OU PEP</b>	1805903
<b>RÉF. FABRICANT</b>	RUBSON
<b>MARQUE</b>	