



## RUBSON BATIMENT SP2 NEUTRE BATIMENT TRANSLUCIDE CARTOUCHE 300 ML

Ref : 2544



### Caractéristiques techniques

#### DESCRIPTION

Le mastic d'étanchéité RUBSON SP2 silicone neutre Premium est une nouvelle génération de mastic silicone qui allie la performance, la praticité et la protection. Rubson SP2 est étanche à l'eau et à l'air. C'est un mastic universel qui s'utilise pour: - le calfeutrement de vitrage selon D.T.U. 39- le calfeutrement d'éléments de construction selon DTU 44.1 et 42.1 - les joints de reprise, fractionnement et retrait- les joints de dilatation- les joints de préfabrication légère ou lourde- les joints divers: gaines de ventilation, miroiterie, vitrage, serre, double vitrage, vérandas, verrières Il peut être utilisé sur tous les supports et matériaux usuels du bâtiment: béton, aluminium anodisé, acier, verre, matériaux vitrifiés. Pour les autres matériaux faire un essai préalable. Ce mastic a une très bonne adhérence sur de nombreux supports poreux ou non. Il s'utilise sans primaire. Rubson SP2 offre une haute résistance aux intempéries et aux UV. Rubson SP2 n'est pas recouvrable avec de la peinture. Une cartouche permet de faire environ 11 mètres de joint. Ce produit est certifié SNJF 25E façades, vitrage. Son emballage contient au moins 75% de matières recyclées.<br>Excellente adhérence - Ne nécessite pas de primaire<br>Multi-matériaux<br>Longue durabilité  
Joint silicone neutre

#### TYPE PLUS PRODUIT

- Multi-supports, sans primaire <br>- Excellente résistance aux intempéries et aux UV<br>- Disponible en 4 coloris : blanc,

<b>TEINTE</b>	——	transparent, gris et noir Translucide
<b>COULEUR</b>	——	Transparent
<b>GAMME</b>	——	Mastic Cartouche
<b>URL FDES OU PEP</b>	——	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31856">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31856</a>
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Assurer l'étanchéité d'1 mètre linéaire (ml) de jointement en mastic sanitaire conforme à la norme EN ISO 11600 pendant une durée de vie de référence de 30 ans.
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	——	30
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	——	5.18 Kg CO2 éq./Mètre sur 30 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	——	5.18
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	——	Défaut
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	——	Défaut
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Mètre
<b>CONTENANCE</b>	——	0.3 litre
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	——	300 ml
<b>GARANTIE</b>	——	2 ans
<b>CLASSEMENT COV</b>	——	A+
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	7930318
<b>MARQUE</b>	——	RUBSON