

GEWISS COFFRET ETANCHE IP65 8 MODULES

Ref : 25453



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Coffret de distribution composable étanche.
Indice de protection / résistance aux chocs : IP65 / IK09.
Plastron amovible et plombable.
Borniers à vis bipolaires IP20 - 80 A.
Couleur porte : transparente fumée.
Puissance dissipée : 16 W.
Courant nominal : 125 A.
Tension nominale : 400 V.
Test au fil incandescent : 650 °C.
Pôle 1 (mm²) : N/T (2x16) + (7x10).
Pôle 2 (mm²) : N/T (2x16) + (7x10).
Tension d'isolation (CA-CC) : 1000 V selon la norme EN 62208.
Dimensions externes : 215x210x100 mm.
NOMBRE DE RANGÉES	1
NOMBRE DE MODULES	8
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP65
PLUS PRODUIT	- Coffret étanche
- Avec bouchons cache-vis, obturateurs modulaires et étiquettes de repérage des circuits
- Conception sans halogène
GAMME	RAL 7035
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31710
DESCRIPTIF UNITÉ	Protéger les personnes contre le contact direct avec des pièces sous tension et permettre de regrouper les dispositifs de surveillance, de

FONCTIONNELLE		contrôle et de protection dans une seule enceinte, tout en protégeant contre la pénétration d'objets solides, pendant 20
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR CARBONE		32.66 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF		32.66
TYPE DE FDES OU PEP		Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ		Pièce
FONCTIONNELLE GARANTIE		2 ans
TEINTE		blanc
HAUTEUR (MM)		210 MM
LARGEUR (MM)		215 MM
LONGUEUR (MM)		100 MM
RÉF. FABRICANT		GW40102BS
MARQUE		GEWISS