GEWISS COFFRET ETANCHE IP65 12 MODULES

Ref : 25454

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Coffret de distribution composable étanche. Indice de protection / résistance aux chocs : IP65 / IK09. Plastron amovible et plombable. Borniers à vis bipolaires IP20 - 80 A. Couleur porte : transparente fumée. Puissance dissipée : 26 W. Courant nominal : 125 A. Tension nominale : 400 V. Test au fil incandescent : 650 °C. Pôle 1 (mm²) : N/T (3x16) + (11x10). Pôle 2 (mm²) : N/T (3x16) + (11x10). Tension d'isolation (CA-CC) : 1000 V selon la norme EN 62208. Dimensions externes : 298x260x140 mm.
NOMBRE DE RANGÉES	1
NOMBRE DE MODULES	12
INDICE PROTECTION ÉLECTRIQUE	IP65
PLUS PRODUIT	- Coffret étanche - Avec bouchons cache-vis, obturateurs modulaires et étiquettes de repérage des circuits - Conception sans halogène
GAMME	RAL 7035
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31710

DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger les personnes contre le contact direct avec des pièces sous tension et permettre de regrouper les dispositifs de surveillance, de contrôle et de protection dans une seule enceinte, tout en protégeant contre la pénétration d'objets solides, pendan
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
INDICATEUR CARBONE	32.66 Kg CO2 éq./Pièce sur 20 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	32.66
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Pièce
GARANTIE	2 ans
TEINTE	blanc
HAUTEUR (MM)	260 MM
LARGEUR (MM)	298 MM
LONGUEUR (MM)	140 MM
RÉF. FABRICANT	GW40103BS
MARQUE	GEWISS