


RECEVEUR DE DOUCHE FUNDO 120X120 SANS ECOULEMENT

Ref : 25871



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Pour l'écoulement classique en un point, wedi propose le receveur de douche de plainpied wedi Fundo Primo, qui s'adapte à chaque chantier, que ce soit en construction neuve ou en rénovation.

Il se compose d'un noyau bleu en mousse dure de polystyrène extrudé 100% étanche. La mousse dure est armée sur les deux faces d'un tissu en fibres de verre (avec un apprêt résistant aux alcalis) et enduite d'un mortier plastifié. Avec une pente préformée en usine, il est recoupable sur chantier, léger, résistant, et rapide et facile à mettre en oeuvre.

En format 1200 x 1200 mm et d'épaisseur 40 mm, avec écoulement centré, le receveur peut être directement carrelé ou revêtu de son revêtement prêt à poser wedi Fundo Top Primo adapté, disponible en 5 coloris.

En plus de la garantie wedi de 10 ans, les receveurs wedi Fundo Primo sont certifiés COV A+, et sont sous Avis Technique du CSTB.

Le receveur wedi Fundo Primo est à compléter avec un modèle d'écoulement wedi Fundo adapté, en vertical, horizontal, ou horizontal extraplat. Centré
POSITION DE LA BONDE	Centré
TEINTE	Gris - Argent
COULEUR	Gris - Argent
FORME	Carrée
POIDS (KG)	8.5 KG
GARANTIE	10 ans

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	20
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de receveur de douche pendant une durée de vie de référence de 20 ans, par un receveur de douche à carreler de 1 m².
FONCTIONNELLE INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.07 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 20 ans
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=42392
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CLASSEMENT COV	A+
MATIÈRE	Polystyrène extrudé
LARGEUR (CM)	120 CM
LONGUEUR (CM)	120 CM
EPAISSEUR (CM)	4 CM
DIMENSIONS TOTALES (H X L)	120 x 120 cm CM
RÉF. FABRICANT	073735171
MARQUE	WEDI