

COMUS ANCORPRIM PRIMAIRE UNIVERSEL BLANC 3 L

Ref : 26223



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Primaire d'accrochage. Application : pour supports difficiles type PVC, bois et dérivés, métaux ferreux ou non-ferreux. Il permet de préparer un maximum de supports avec un seul produit. Son action corrosion sur métal et anti-bleu sur bois en fait aussi un produit de protection efficace.
RENDEMENT	—	12 à 14 m²/L
PHASE	—	Solvant
PEINTURE		
MASSE	—	1.45 KM3
VOLUMIQUE		
(KG/M3)		
TEMPS DE	—	10 HEURE
SÉCHAGE AV		
FINITION		
PIÈCE	—	Intérieur
/OUVRAGE DE		
DESTINATION		
PIÈCE	—	Extérieur
/OUVRAGE DE		
DESTINATION		
OUTIL	—	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	—	

OUTIL		Pistolet
D'APPLICATION		
TEINTE	_____	Blanc
COULEUR	_____	Blanc
DURÉE DE	_____	36 MOIS
CONSERVATION		
URL FDES OU	_____	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37287
PEP		
DURÉE VIE DE	_____	7
RÉF ACV		
(ANNÉE)		
INDICATEUR	_____	1.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	_____	1.19
EQUIV CO2 PAR		
UF		
TYPE DE FDES	_____	Collective
OU PEP		
UNITÉ DE	_____	Mètre carré
L'UNITÉ		
FONCTIONNELLE		
CONTENANCE	_____	3 litre
DESCRIPTIF	_____	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*)
UNITÉ		avec de la peinture de finition, de type peinture antirouille en phase
FONCTIONNELLE		solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans
		comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*)
DANGEROUSITÉ	_____	SGH02 - Inflammable
DANGEROUSITÉ	_____	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	_____	SGH09 - Danger environnement
RÉF. FABRICANT	_____	12163
MARQUE	_____	COMUS