

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 08/11/25 à 15:10



## ANCORPRIM PRIMAIRE UNIVERSEL NOIR 0

75 L

Ref: 26224



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Primaire d'accrochage. Application : pour supports difficiles type PVC, bois et dérivés, métaux ferreux ou non-ferreux. Il permet de préparer un maximum de supports avec un seul produit. Son action corrosion sur métal et anti-bleu sur bois en fait aussi un produit de protection efficace.
RENDEMENT PHASE	12 à 14 m²/L Solvant
PEINTURE MASSE VOLUMIQUE	 1.45 KM3
(KG/M3) TEMPS DE SÉCHAGE AV	 10 HEURE
FINITION PIÈCE /OUVRAGE DE	 Extérieur
DESTINATION PIÈCE OUVRAGE DE	 Intérieur
DESTINATION OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
D ALL LIGATION	

OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
TEINTE	Noir
COULEUR	Noir
DUREE DE	36 MOIS
CONSERVATION	
URL FDES OU	 https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37287
PEP	
DURÉE VIE DE	7
RÉF ACV	
(ANNEE)	
INDICATEUR	 1.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
CARBONE	4.40
RECH CLIM KG	1.19
EQUIV CO2 PAR	
UF TYPE DE EDEC	Callactive
TYPE DE FDES	Collective
OU PEP	Màtro parrá
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE	
CONTENANCE	0.75 litre
DESCRIPTIF	
UNITÉ	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture antirouille en phase
FONCTIONNELLE	solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans
TONCTIONNELLE	comprenant une miseen œuvre et aucun entretien. (*
DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH09 - Danger environnement
RÉF. FABRICANT	12203
MARQUE	COMUS
INITIO	COMICO