

PAREXLANKO **PARDECO FIN SABLE ROSE R20**
25KG

Ref : 26383



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de finition traditionnel, coloré, grain fin, haute dureté pour façades. Convient pour la décoration des murs extérieurs et intérieurs sur maçonnerie enduite et béton. Application manuelle.
CONSOMMATION	Rustique/écrasé : 10 kg/m ² Gratté : 14 kg/m ² Taloché : 10 kg/m ² Jointoiement : 10 kg/m ²
MATIÈRE	Ciment/chaux
TEINTE	Sable rose
COULEUR	Jaune - Doré
DESRIPTIF	Recouvrir 1m ² de support en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit.
UNITÉ	50
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE	
RÉF ACV	
(ANNÉE)	
TYPE DE FDES	Collective
OU PEP	
UNITÉ DE	Mètre carré
L'UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
PLUS PRODUIT	Enduit de parement traditionnel Finitions variées: gratté, rustique, taloché, rustique, écrasé Teintes et sables régionaux
INDICATEUR	5.65 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.65
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41781
DANGEROUSITÉ	SGH06 - Toxique
RÉF. FABRICANT	PARFR20
MARQUE	PAREXLANKO