

COMUS **ANCORFER ANTIROUILLE NOIR MAT 0 75L**

Ref : 27218



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture antirouille glycéro, à la fois primaire et finition en 2 couches. Excellente adhérence. Très bonne résistance aux intempéries et aux atmosphères urbaines.
PHASE	Solvant
PEINTURE	
RENDEMENT	14 à 16 m²/L
PIÈCE	Extérieur
/OUVRAGE DE	
DESTINATION	
PIÈCE	Intérieur
/OUVRAGE DE	
DESTINATION	
OUTIL	Brosse/rouleau
D'APPLICATION	
OUTIL	Pistolet
D'APPLICATION	
COULEUR	Noir
TEINTE	Noir RAL 9005
DURÉE DE	36 MOIS
CONSERVATION	
URL FDES OU	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37287
PEP	
DURÉE VIE DE	7
RÉF ACV	

(ANNEE) INDICATEUR CARBONE	1.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.19
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré
FONCTIONNELLE CONTENANCE	0.75 litre
ASPECT	Mat
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture antirouille en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. (*)
DANGEROUSITÉ	SGH02 - Inflammable
DANGEROUSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROUSITÉ	SGH09 - Danger environnement
RÉF. FABRICANT	A009739
MARQUE	COMUS