

COLLE A PARQUET PATTEX 750G

Ref : 27534



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

Pattex Bois Waterproof est une colle résistante à l'humidité pour tous types de travaux de montage, d'assemblage, de placage, de contrecollage et de pose de parquet flottant avec cette colle waterproof spéciale bois. Son format biberon permet une application facile. Extra forte et résistante, cette colle étanche permet de fixer au moins 60 kg². Il ne faut que 20 à 40 min à la colle pour sécher. La résistance finale du collage est obtenue après 24H. Cette colle résiste à l'humidité, aux champignons et aux bactéries, elle est donc parfaite pour la pose de parquet flottant dans une pièce humide type salle de bain. Sur surfaces propres, sèches et dégraissées avec une humidité de 8 à 12% maximum : Appliquez une fine couche de colle liquide à l'aide d'un pinceau, d'une spatule ou d'un rouleau sur l'une des surfaces à encoller – sur les deux surfaces pour les bois durs. Assemblez lorsque la colle est encore humide. Pressez avec un serre-joint. Pour l'assemblage de rainures et languettes des parquets en lames et panneaux (toutes essences de bois) : Appliquez un filet de colle dans la rainure. Emboîtez les lames en frappant sur les tranches à l'aide d'un maillet. Encollez les rainures sur toute la longueur. Pressage à chaud ou à froid, permet de fixer 60 kg/cm².

Multi-usages - Grâce à cette colle à bois, il est possible de réaliser des travaux de montage d'assemblage, de placage, contrecollage et collage de parquets flottants.
Waterproof - Cette colle résiste à l'humidité et est insensible aux champignons

et aux bactéries, elle peut être appliquée en intérieur et extérieur abrité, dans les pièces humides.
Résistante - Cette colle extra forte permet de fixer au moins 60kg/cm². Elle résiste au vieillissement et convient à toutes les essences de bois, stratifié ou massif.

UTILISATION	———	Collage de parquets flottants
RENDEMENT	———	150g/m²
URL FDES OU PEP	———	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31788
GAMME	———	Colle à Bois
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Assurer la fonction de collage sur 1 m² de surface qui correspond à l'utilisation de 153g de colle pour une durée de vie de référence de 10 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	———	10
INDICATEUR CARBONE	———	1.51 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 10 ans
RÉCH CLIM KG	———	1.51
EQUIV CO2 PAR UF	———	Défaut
TYPE DE FDES OU PEP	———	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Biberon de 750 g
GARANTIE	———	2 ans
CLASSEMENT COV	———	A+
RÉF. FABRICANT	———	1442118
MARQUE	———	PATTEX