TOUPRET TX 110 15KG

Ref : 27536

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Enduit de rebouchage gain de temps en poudre, intérieur, pour application manuelle
UTILISATION	Rebouchage
GAIN DE TEMPS	Mise en peinture 3 h
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	3 HEURE
COULEUR	Blanc
TEINTE	Extra blanc
CLASSEMENT COV	A+
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37299
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	0.84 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.84
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 15 kg
HAUTEUR (MM)	100 MM

LARGEUR (MM)	350 MM
LONGUEUR (MM)	450 MM
POIDS (KG)	15 KG
EPAISSEUR D'APPLICATION	sans limite
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Couvrir 1 m² de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit intérieur en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entre
DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable
RÉF. FABRICANT	REB915
MARQUE	TOUPRET