SEMELLE RENFORCEE FR E20 Z1-2 L. 6M X L. 45 X H. 20 CM 6 FILANTS D8 MM

Ref : 27654



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'armature de semelle de fondation renforcée FR68 de Fimurex est destinée à la réalisation des fondations par coffrage d'une habitation. Elle assure le renfort et la consolidation de la fondation et permet de répartir les charges de l'ouvrage sur le sol. Situé sous des murs de maçonnerie, cet élément se compose de 6 tiges d'acier (ou filants) d'acier haute adhérence et de diamètre 8 mm (6HA8).
SECTION	45 x 20 cm
NOMBRE DE FILANTS	6
DIAMÈTRE DES FILANTS	8 MM
LONGUEUR (M)	6 M
MATIÈRE	Acier
ZONE SISMIQUE	1 et 2
TEINTE	Métal
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34425
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de 1 kg d'armature sur catalogue, panneaux d'armatures ou treillis soudés en acier pour béton armé pour une durée de vie de référence de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV	100

(ANNÉE) INDICATEUR CARBONE	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.59
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
RÉF. FABRICANT	FR6845X20
MARQUE	FIMUREX