



PORTE DE SERVICE PVC PLEINE RAINUREE 205X80CM DROITE

Ref : 27799



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Ferrées sur dormant 60 mm avec ailette de recouvrement de 30 mm. Serrure 5 points à relevage manuel avec barillet. Seuil aluminium blanc hauteur 20 mm. Joint périphérique sur ouvrant. Panneau isolant de 24 mm rainuré 2 faces. Double vitrage isolant 4-16-4.
SENS D'OUVERTURE	—	Droite poussant
DIMENSIONS TOTALES (H X L)	—	207 x 85 CM
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31383
MATIÈRE	—	PVC
TEINTE	—	BLANC
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Assurer la fonction d'ouverture et fermeture par une porte en PVC non vitrée d'1 m² (surface ouverte avant pose) pour une durée de vie de référence de 60 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	—	60
INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	—	150.81 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 60 ans
	—	150.81

UF TYPE DE FDES OU PEP	——	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ	——	Mètre carré
FONCTIONNELLE DIMENSIONS	——	2075 x 860
HORS TOUT EN MM		
TYPE DE SERRURE	——	5 points
DIMENSION TABLEAU	——	2050 x 800 MM
RÉF. FABRICANT	——	27799
MARQUE	——	NEOBAIE