

## SUPERPLAN RN RAGREAGE P3 SAC DE 25 KG

Ref : 2821



### Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	————	Ragréage autolissant classé P3 pour sols intérieurs. Neuf et rénovation. Application de 3 à 10 mm d'épaisseur. Facile à mettre en œuvre : facile à mélanger, pompable et à taux de gâchage variable (5 à 5.5L). Finition extra-lisse : autolissant parfait et ponçage réduit. Adapté aux sols chauffants à eau. Formulation avec éco-conception : formulé sans lithium et à consommation d'eau réduite. Supports : chape ciment et dalle béton et chape anhydrite.
<b>CONDITIONNEMENT</b>	————	Sac
<b>POIDS (KG)</b>	————	25 KG
<b>CONSOMMATION</b>	————	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm d'épaisseur
<b>CLASSEMENT COV</b>	————	A+
<b>ÉPAISSEUR</b>	————	3 à 10 mm
<b>DÉLAI MISE EN CIRCULATION (H)</b>	————	4 HEURE
<b>TEINTE</b>	————	ROSE
<b>RÉF. FABRICANT</b>	————	497180
<b>MARQUE</b>	————	CEGECOL