

**LA PLATEFORME
DU BÂTIMENT**



CIMENT LAFARGE LE CLASSIC CEM II B LL 32 5R CE NF 35 KG

Ref : 28214



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le ciment Lafarge Le Classic est de type Portland, destiné aux travaux courants : préparation de béton, mortier ou coulis. Il dispose d'une résistance mécanique à 28 jours de 40 MPa. Polyvalent, le ciment Lafarge 35 kg est utilisé pour la réalisation de : - Murs de soutènement et enterrés - Fondations et chapes - Chaînages et raidisseurs de maisons - Travaux de réseaux et de voirie - Pavages - Maçonnerie de mur.
NORME	————	NF
CONSUMMATION PLUS PRODUIT	————	300 à 350kg / m3 de béton ou de sable selon utilisation
MATIÈRE	————	Ciment
TYPE DE CIMENT	————	CEM II
TEINTE	————	Gris
COULEUR	————	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF	————	100
ACV (ANNÉE)	————	
TYPE DE FDES OU PEP	————	Estimée
CONDITIONNEMENT	————	Sac de 35 kg

DU PRODUIT	————	32.5 N
CLASSE DE		
RÉSISTANCE		
CIMENT		
INDICATEUR	————	0.64 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	0.64
EQUIV CO2 PAR UF		
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Kilogramme
FONCTIONNELLE		
RÉF. FABRICANT	————	GENA03
MARQUE	————	LAFARGE CIMENT