



CIMENT A MACONNER MULTIBAT MC 12 5 SAC DE 35KG

Ref : 28218



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le ciment à maçonner Multibat de Lafarge permet la réalisation d'enduit manuel support neuf, de chape pour pose de carrelage scellé, de scellement de toiture (briques et blocs béton).- Résistance à la compression à 28 jours 20 MPa - Te
TEMPS DE PRISE	Début de prise en 3 h
COMPOSITION	Clinker : 55% Calcaire : 45%
URL FDES OU PEP	https://www.infociments.fr/sites/default/files/articles/pdf/2023_02_08_DEP_SF
MATIÈRE	Ciment
PLUS PRODUIT	- Facilité de mise en œuvre - Bonne étanchéité - Souple et onctueux q entraîneur d'air
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF	100
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR	568.1 Kg CO2 éq./Tonne sur 100 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	568.1
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU	Estimée
PEP	
UNITÉ DE L'UNITÉ	Tonne
FONCTIONNELLE	
CONDITIONNEMENT	Sac de 35 kg
DU PRODUIT	

DANGEROUSITE	_____	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	_____	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	_____	GENA09
MARQUE	_____	LAFARGE CIMENT