

TUBAUTO PORTE COUPE FEU 1 2 HEURE 202 5X80 REVERSIBLE

Ref : 2880



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	En acier galvanisé avec revêtement d'apprêt blanc. Ouvrant 45 mm avec remplissage de laine minérale et dormant en "Z". Pose en applique intérieure. Fermeture automatique par paumelle à ressort. 2 points antidégondage en acier. Fourni avec poignée noire, noyau en acier et serrure encastrée à réservation pour barillet et joint périphérique (non monté). Porte réversible gauche/droite. Conforme à la norme EN1634, usage intérieur.
MODÈLE	Réversible
DIMENSIONS	209,3 x 91 CM
TOTALES (H X L)	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=13243
COULEUR	Gris - Argent
DESCRIPTIF	Assurer la fonction de 1 m² d'ouverture de bâtiment fermée par une porte en acier pendant une durée de vie de référence de 25 ans
UNITÉ	
FONCTIONNELLE	
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	25
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE	Mètre carré

L'UNITE FONCTIONNELLE		
DIMENSION TABLEAU	————	2065 x 880 MM
TEINTE	————	Blanc
MATIERE	————	Bois
ÂME DE LA PORTE	————	Coupe-feu
HAUTEUR (MM)	————	2025 MM
LARGEUR (MM)	————	800 MM
POIDS (KG)	————	50 KG
INDICATEUR CARBONE	————	434.93 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 25 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	434.93
RÉF. FABRICANT	————	871540
MARQUE	————	TUBAUTO