

**SIMPSON****StrongTie****EQUERRE OUVERTE 135D  
L.75XL.48XH.65XEP.1.5MM**

Ref : 29358

**Caractéristiques techniques**

<b>DESCRIPTION</b>	Les équerres renforcées ER répondent à des applications structurelles dans la charpente et la maison à ossature bois. / Haute rigidité, / Polyvalence d'utilisations. / Fixation de fermettes, / Lisses et montants de bardage, / Ancrages de chevrons, consoles, chevêtres, ... / Porteur : bois massif, lamellé collé, béton, acier, ... / Porté : bois massif, bois composite, lamellé collé, fermes triangulées, profilés, ...
<b>DIMENSIONS</b>	
<b>EPAISSEUR (MM)</b>	1.5 MM
<b>MATIÈRE</b>	Acier galvanisé
<b>DURÉE VIE DE</b>	50
<b>RÉF ACV (ANNÉE)</b>	
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>	Estimée
<b>HAUTEUR (MM)</b>	75 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	65 MM
<b>LONGUEUR (MM)</b>	48 MM
<b>POIDS (KG)</b>	0.09 KG
<b>PROFONDEUR (MM)</b>	48 MM
<b>UNITÉ DE</b>	Pièce

**L'UNITÉ  
FONCTIONNELLE**

<b>INDICATEUR CARBONE</b>	0.53 Kg CO2 éq./Pièce sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	0.53
<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	
<b>RÉF. FABRICANT MARQUE</b>	E5/1.5/135 SIMPSON STRONG-TIE