100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 03/11/25 à 19:45

ANCORFER ANTI ROUILLE BRILLANT BLANC POT DE 0 75 LITRES

Ref: 29598



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	 Peinture antirouille glycéro, à la fois primaire et finition en 2 couches. Excellente adhérence. Très bonne résistance aux intempéries et aux atmosphères urbaines.
PHASE PEINTURE	 Solvant
RENDEMENT PIÈCE	 14 à 16 m²/L Extérieur
OUVRAGE DE	Exterieur
PIÈCE	 Intérieur
OUVRAGE DE DESTINATION	Due a a a francia a co
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	 Pistolet
TEINTE COULEUR	Blanc Blanc
DURÉE DE CONSERVATION	36 MOIS
CONTENANCE ASPECT	 0.75 litre Brillant
DURÉE VIE DE	7

RÉF ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	 1.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR	 1.19
UF	
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37287
TYPE DE FDES OU PEP	 Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré
FONCTIONNELLE	
DESCRIPTIF UNITÉ	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture antirouille en phase
FONCTIONNELLE	solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une miseen œuvre et aucun entretien. (*
DANGEROSITÉ	 SGH09 - Danger environnement
DANGEROSITÉ DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	A009710
MARQUE	 COMUS