COMUS ANCORFER ANTI ROUILLE BRILLANT NOIR POT DE 0 75 LITRES

Ref : 29599

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Peinture antirouille glycéro, à la fois primaire et finition en 2 couches. Excellente adhérence. Très bonne résistance aux intempéries et aux atmosphères urbaines.
PHASE PEINTURE	Solvant
RENDEMENT	14 à 16 m²/L
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Intérieur
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
OUTIL D'APPLICATION	Brosse/rouleau
OUTIL D'APPLICATION	Pistolet
COULEUR	Noir
TEINTE	Noir RAL 9005
DURÉE DE CONSERVATION	36 MOIS
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37287
DURÉE VIE DE	7

RÉF ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	1.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.19
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONTENANCE	0.75 litre
ASPECT	Brillant
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture antirouille en phase solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une miseen œuvre et aucun entretien. (*
DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	SGH09 - Danger environnement
RÉF. FABRICANT	A009737
MARQUE	COMUS