

## 100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 04/11/25 à 22:40

## ANCORFER ANTI ROUILLE GRIS PETIT GRIS RAL 7000 BRILLANT 0 75L

Ref: 29600



## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION —	<ul> <li>Peinture antirouille glycéro, à la fois primaire et finition en 2 couches.</li> <li>Excellente adhérence. Très bonne résistance aux intempéries et aux atmosphères urbaines.</li> </ul>
PHASE —— PEINTURE	— Solvant
RENDEMENT ————————————————————————————————————	— 14 à 16 m²/L — Intérieur
OUVRAGE DE	— interieur
DESTINATION PIÈCE	<ul> <li>Extérieur</li> </ul>
OUVRAGE DE DESTINATION	
OUTIL —— D'APPLICATION	— Brosse/rouleau
OUTIL —— D'APPLICATION	<ul><li>Pistolet</li></ul>
TEINTE -	— Gris
COULEUR —— URL FDES OU ——	<ul><li>Gris - Argent</li><li>https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37287</li></ul>
PEP DURÉE VIE DE —— RÉF ACV (ANNÉE)	7

INDICATEUR CARBONE	1.19 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 7 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.19
TYPE DE FDES OU PEP	 Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ	 Mètre carré
FONCTIONNELLE CONTENANCE ASPECT DESCRIPTIF UNITÉ	0.75 litre Brillant Protéger et décorer 1m² de support, préparé dans les règles de l'art(*) avec de la peinture de finition, de type peinture antirouille en phase
FONCTIONNELLE	solvant, sur la base d'une durée de vie de référence de 7 ans comprenant une miseen œuvre et aucun entretien. (*
DANGEROSITÉ DANGEROSITÉ	SGH02 - Inflammable SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ RÉF. FABRICANT MARQUE	SGH09 - Danger environnement A009727 COMUS